

# OHŘÍVAČE VODY PLYNOVÉ

Platnost od 15. 4. 2019 do vydání nového ceníku. Uvedené ceny jsou bez DPH.



Náhled	Výrobek	Kód	Cena	Rabat Sklad	Základní charakteristika
<b>Plynové ohřívače vody ENBRA</b>					
<b>Závěsné ohřívače s odtahem spalin do komína - doprodej modelů 2018</b>					
	ENBRA BGM/5Q 4,6 kW 50 l, V: 765 mm	80020100	11 300 Kč	EM13A	Do vyprodání zásob Garance 3 roky Ohřev TV +25°C/21 min., Š: 440 mm, komín 80 mm. Ohřev TV +25°C/29 min., Š: 440 mm, komín 80 mm. Ohřev TV +25°C/37 min., Š: 440 mm, komín 80 mm. Ohřev TV +25°C/44 min., Š: 440 mm, komín 80 mm.
	ENBRA BGM/8Q 5,3 kW 80 l, V: 970 mm	80020200	11 700 Kč		
	ENBRA BGM/10Q 5,3 kW 100 l, V: 1140 mm	80020300	12 500 Kč		
	ENBRA BGM/12Q 5,3 kW 120 l, V: 1280 mm	80025400	16 800 Kč		
<b>Stacionární ohřívače s odtahem spalin do komína - doprodej modelů 2018</b>					
	ENBRA BGM/11Q/BD 8,2 kW 115 l, V: 1149 mm	80006100	15 950 Kč	EM13B	Do vyprodání zásob Garance 5 let BGM, 7 let WH Ohřev TV +45°C 132 lh, Š: 501 mm, komín 80 mm. Ohřev TV +50°C 107 lh, Š: 502 mm, komín 80 mm. Ohřev TV +50°C 130 lh, Š: 451 mm, komín 80 mm.
	ENBRA WH 40S 8,2kW, 151l, V: 1207mm	25V40S-2	15 200 Kč		
	ENBRA WH 40T 10,0kW, 151l, V: 1435mm	25V40-7	15 200 Kč		
<b>Závěsné ohřívače s odtahem spalin do komína - nové LowNOx modely</b>					
	ENBRA BGMAX/5Q 4,0 kW 50 l, V: 765 mm	G020110		Ceny na vyžádání	EM13A Garance 3 roky, Energetická třída "B" Ohřev TV +45°C/49 min., Š: 440 mm, komín 80 mm. Ohřev TV +45°C/57 min., Š: 440 mm, komín 80 mm. Ohřev TV +45°C/70 min., Š: 440 mm, komín 80 mm. Ohřívače ve fázi certifikace dle aktuálních norem.
	ENBRA BGMAX/8Q 5,0 kW 80 l, V: 970 mm	G020210			
	ENBRA BGMAX/10Q 5,0 kW 100 l, V: 1140 mm	G020310			
	ENBRA BGMAX/12Q 5,3 kW 120 l, V: 1280 mm	G020410			
	ENBRA BGMAX/15Q 5,3 kW 140 l, V: 1400 mm	G020510			
<b>Stacionární ohřívače s odtahem spalin do komína - nové LowNOx modely</b>					
	ENBRA BGMBDAX 110 8,2 kW 115 l, V: 1149 mm	G006110		Ceny na vyžádání	EM13B Garance 5 let, Energetická třída "B" Ohřívače ve fázi certifikace dle aktuálních norem. Ohřev TV +45°C 132 lh, Š: 501 mm, komín 80 mm.
	ENBRA BGMBDAX 150 8,2 kW 150 l, V: 1422 mm	G006210			
	ENBRA BGMBDAX 190 8,2 kW 190 l, V: 1207 mm	G006310			
<b>Stacionární plynové ohřívače pro komerční použití ENBRA</b>					
<b>S odtahem spalin do komína - nové LowNOx modely</b>					
	ENBRA BGMBAX 200 200 l, V: 1610 mm	G002210		Ceny na vyžádání	EM13C Garance 3 roky Ohřívače ve fázi certifikace dle aktuálních norem.
	ENBRA BGMBAX 300 300 l, V: 1680 mm	G002410			
	ENBRA BGMBAX 400 400 l, V: 2060 mm	G002510			
	ENBRA BGMBAX 500 470 l, V: 1920 mm	G002610			
	ENBRA BGMBAX 600 590 l, V: 2270 mm	G002710			
	ENBRA BGMBAX 800 755 l, V: 2130 mm	G002810			
	ENBRA BGMBAX 1000 950 l, V: 2460 mm	G002910			
<b>Turbo verze (uzavřená spalovací komora, ventilátor) - nové LowNOx modely</b>					
	ENBRA BGMC SX 150 150 l, V: 1390 mm	G007110		Ceny na vyžádání	EM13C Garance 3 roky Ohřívače ve fázi certifikace dle aktuálních norem.
	ENBRA BGMC SX 200 200 l, V: 1630 mm	G007210			
	ENBRA BGMC SX 300 300 l, V: 1710 mm	G007410			
	ENBRA BGMC SX 400 400 l, V: 2080 mm	G007510			
	ENBRA BGMC SX 500 470 l, V: 1950 mm	G007610			
	ENBRA BGMC SX 600 590 l, V: 2290 mm	G007710			
<b>Odkouření turbo provedení komerčních ohřívačů</b>					
	Koaxiální odkouření - sdrůžovač 15Q/B/CS	48952000		Ceny na vyžádání	EM13D Dodávky od léta 2019 Souprava pro připojení koaxiálního odkouření komerčních ohřívačů v turbo provedení. Rozměry připojení koax. ze sdrůžovače 60/100 mm. V základu počítáno s vertikálním vyústěním odkouření. Ostatní komponenty odkouření plynových ohřívačů jsou stejné jako odkouření pro plynové konvenční kotle a na požádání Vám je rádi naceníme.
	Koaxiální odkouření - sdrůžovač 20Q/B/CS	48952100			
	Koaxiální odkouření - sdrůžovač 30Q/B/CS	48952300			
	Koaxiální odkouření - sdrůžovač 40Q/B/CS	48952400			
	Koaxiální odkouření - sdrůžovač 50Q/B/CS	48952500			
	Koaxiální odkouření - sdrůžovač 60Q/B/CS	48952600			

Boschetti industrie meccaniche Srl  
Via Bivio San Vitale 58  
36075 Montecchio Maggiore  
Itálie

